

TUYAUX A CARBURANT BENZINESLANGEN



Code Produit Produkt Code	Libellé / Description Label / Omschrijving	EAN
TUYAU RETOUR	 Bobine de 15m 3,2 x 7	3232000200748
TUYAU RETOUR *	Spoel van 15m 3,2 x 7 Rouleau de 50m 3,2 x 7	3232000200752
TUYAUCARBU 3	 Bobine de 15m 3,0 x 7	3232000200882
TUYAUCARBU 5	Spoel van 15m 3,0 x 7 Tuyau à carburant toilé. Température de travail de -40°C à +125°C. Norme DIN 73379	3232000200763
TUYAUCARBU 6	Pression de service: 10 bar Pression d'éclatement: 30 bar	3232000200771
TUYAUCARBU 8	Geweven darm voor brandstof Werktemp.: van -40°C tot +125°C.	3232000200786
TUYAUCARBU 10	Norm DIN 73379 Werkdruk: 10 bar Barstdruk: 30 bar	3232000200798
TUYAUCARBU 12	 Bobine de 15m 9 x 15	3232000200851
TUBESS. 6 METAL	Spoel van 15m 9 x 15 Rouleau de 20m 11 x 17	3232000200861
TUBESS. 8 METAL	Spoel van 20m 11 x 17 Bobine de 10m 5,5 x 10,5	3232000200806
TUBESS.10 METAL	Spoel van 10m 5,5 x 10,5 Bobine de 10m 7,5 x 12,5	3232000200823
	Spoel van 10m 7,5 x 12,5 Bobine de 10m 9 x 14	
	Spoel van 10m 9 x 14	
	Tuyau à carburant avec tresse métallique. Température de travail de -35°C à +90°C. Metalen omhulsel Werktemperatuur: van -35°C tot +90°C.	Norme ISO 6806 Pression de service: 15 bar Pression d'éclatement: 25 bar Norm ISO 6806 Werkdruk: 15 bar Barstdruk: 25 bar