

POMPES
POMPEN



H 133000

4044079330008

**REFOULANTE 12V****DRUKPOMP POMP 12V**

- Pompe 12v refulante (à placer près du réservoir). Débit: 125l/heure. Pression d'entrée: -0.1 bar, sortie: 0.30 bar. Diam. tuyau: 8mm. Eau, huile, essence, diesel. Poids: 820gr. Long 128mm, diam 73mm.
- DrukPomp 12v, te bevestigen bij de reservoir. Stroom: 125l/uur. Inkom druk: -0.10 bar, Uitgaande: 0.30 bar. Buis diam: 8mm. Water, olie, benzine, diesel. Gewicht: 820gr. Lengte 128mm, diam 73mm.

H 133002

3232000195535

**EMBOUT DE RECHANGE****FITTING AANSLUITING**

- Raccord et O-Ring pour pompe H 133xxx.
- Fitting aansluiting en O-Ring voor universele pomp.

H 133010

4044079330107

**ASPIRANTE 12V****ZUIGPOMP 12V**

- Pompe 12v aspirante (à placer près du moteur). Débit: 130l/heure. Pression d'entrée: -0.2 bar, sortie: 0.15 bar. Diam. tuyau: 8mm. Eau, huile, essence, diesel. Poids: 820gr. Long 128mm, diam 73mm.
- Zuigpomp 12v, te bevestigen bij de motor. Stroom: 130l/uur. Inkom druk: -0.20 bar, Uitgaande: 0.15 bar. Buis diam: 8mm. Water, olie, benzine, diesel. Gewicht: 820gr. Lengte 128mm, diam 73mm.

H 133030

4044079330305

**REFOULANTE 24V****DRUKPOMP 24V**

- Pompe 24v refulante (à placer près du réservoir). Débit: 125l/heure. Pression d'entrée: -0.1 bar, sortie: 0.30 bar. Diam. tuyau: 8mm. Eau, huile, essence, diesel. Poids: 820gr. Long 128mm, diam 73mm.
- DrukPomp 24v, te bevestigen bij de reservoir. Stroom: 125l/uur. Inkom druk: -0.10 bar, Uitgaande: 0.30 bar. Buis diam: 8mm. Water, olie, benzine, diesel. Gewicht: 820gr. Lengte 128mm, diam 73mm.

H 133040

4044079330404

**ASPIRANTE 24V****ZUIGPOMP 24V**

- Pompe 24v aspirante (à placer près du moteur). Débit: 130l/heure. Pression d'entrée: -0.2 bar, sortie: 0.15 bar. Diam. tuyau: 8mm. Eau, huile, essence, diesel. Poids: 820gr. Long 128mm, diam 73mm.
- Zuigpomp 24v, te bevestigen bij de motor. Stroom: 130l/uur. Inkom druk: -0.20 bar, Uitgaande: 0.15 bar. Buis diam: 8mm. Water, olie, benzine, diesel. Gewicht: 820gr. Lengte 128mm, diam 73mm.

GG 6112

8022278603327

**POMPE DE TRANSF. 12V****TRANSFERPOMP 12V**

- Pompe 12v. Fusible 15Amp. Débit: 26l/min à 2m. Hauteur d'élévation: 20m. Diam. Tuyau: 16mm. Huile, eau, diesel. PAS POUR essence, thinner ou autres prod. explosif. Poids: 3.1kg, Long: 183mm, diam: 95mm.
- Pomp 12v. Zekering 15Amp. Stroom: 26l/min om 2m. Hoogte draagarm: 20m. Buis: 16mm. Water, olie, diesel. NIET VOOR benzine, tinner of brandbare produkten. Gewicht: 3.1kg, diam: 95mm, len.: 183mm.